

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2016

# ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαφανές πολυουρεθανικό βερνίκι ξύλου με εξαιρετικές ικανότητες προστασίας και αδιαβροχοποίησης και με φίλτρα UV κατά της ηλιακής ακτινοβολίας. Ιδανικό για καταστρώματα σκαφών, κουφώματα, σκάλες, έπιπλα κτλ.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Ποκνότητα</b>	: 0,92 - 0,94 (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
<b>Ιξώδες</b>	: 1.200 - 1.600 mPas (ASTM D2196-86 25°C)
<b>Αραίωση</b>	: 10% με Διαλυτικό Νο 803
<b>Απόδοση</b>	: 15 - 16 m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση
<b>Στέγνωμα</b>	: Στην αφή σε 2 - 3 ώρες και επαναβάφεται σε 16 ώρες
<b>Αποχρώσεις</b>	: Διάφανο
<b>Συσκευασία</b>	: 750ml, 2,5lt, 5lt, 20lt
<b>ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)</b>	: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 400gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “ε”, Τύπος: Δ, Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανόμενων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου) Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 399gr/lt.
<b>Εργαλεία βαφής</b>	: Πινέλο, ρολό και πιστόλι. Για το πλύσιμο τους αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό 803 ή 806 γενικής χρήσης. Αμέσως μετά πλύνετε τα με ζεστό νερό και σαπουνάδα.
<b>Συνθήκες εφαρμογής</b>	: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C
<b>Αποθήκευση</b>	: Σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2016

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες, όπως λάδια, σκόνες, κερί, λίπος, άλατα κτλ.

Για καλύτερα αποτελέσματα, γυαλοχαρτάρετε ενδιάμεσα των επιστρώσεων.

<b>Καινούργιο ξύλο</b>	Εφαρμόζετε 2-3 χέρια, αραιώνοντας το πρώτο με 10% Διαλυτικό Νο 803 της TETRALUX.
<b>Πρώην βερνικωμένες επιφάνειες σε καλή κατάσταση</b>	Γυαλοχαρτάρετε ελαφρώς με λεπτό γυαλόχαρτο. Τυχόν γυμνά σημεία ξύλου επιστρώνετε τοπικά με το βερνίκι θαλάσσης. Όταν στεγνώσει επιστρώνετε 2-3 χέρια από το ίδιο υλικό.
<b>Πρώην βερνικωμένες επιφάνειες σε κακή κατάσταση</b>	Αφαιρείτε πλήρως με διαβρωτικό. Καθαρίζετε προσεκτικά την επιφάνεια προσεκτικά από κάθε ίχνος του διαβρωτικού με Διαλυτικό Νο 803 της TETRALUX. Αφήνετε να στεγνώσει καλά. Ακολουθείτε τις οδηγίες για καινούριο ξύλο.
<b>Καινούργιο βαφόμενο ξύλο</b>	Επιστρώνετε δύο χέρια βερνίκι θαλάσσης σε καινούριο ξύλο, που έχει βαφτεί με βερνίκι εμποτισμού. Αραιώνετε το πρώτο χέρι με 10% Διαλυτικό Νο 803 της TETRALUX.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Κίνδυνος

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα • Προκαλεί βλάβη στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση  
• Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος • Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία • Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς  
Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση  
Περιέχει οξίμη της 2-βουτανόνης, Cobalt bis(2-ethylhexanoate). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση  
Περιέχει : Νάφθα (πετρ.) αλειφατική ενδιάμεση  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777



## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**Ημερ/νία έκδοσης:2016**